

LINE LIGHT 1

Solution d'éclairage universelle avec 1 unité d'éclairage LED

LINE LIGHT 1 est une solution d'éclairage flexible pour une application universelle conçue pour être utilisée partout où une lumière forte, efficace et concentrée dans une zone de travail spécifique est nécessaire.

Avec 1 unité d'éclairage complète, LINE LIGHT 1 est la solution d'éclairage parfaite audessus d'un poste de travail, partout dans l'atelier, dans un véhicule de dépannage, en production, etc. Par rapport à la version précédente, **LINE LIGHT 1 est plus puissante, passant de 1400 à 2750 lumens.**

Comparé aux tubes fluorescents traditionnels de 36 W, LINE LIGHT 1 fournit un éclairage extrêmement brillant avec une faible consommation d'énergie. Elle est dotée d'un prisme intégré qui concentre la lumière dans un angle de faisceau de 75°. Cela signifie que la lampe peut être tournée pour fournir l'angle d'éclairage optimal et illuminer toute la zone de travail sans aveugler l'utilisateur.

Il est fabriqué à partir d'un profilé acrylique extrudé fermé (PMMA) avec un prisme intégré contenant un circuit imprimé à LED et des embouts en aluminium anodisé noir. Il est extrêmement robuste, résistant aux chocs et étanche (IP67). Parfait pour être utilisées dans l'environnement hostile des ateliers.

LINE LIGHT 1 se compose d'une unité d'éclairage de 1630 mm, d'une alimentation de 25 W, câble et accessoires de support nécessaires. Grâce à son système à basse tension (24V DC), LINE LIGHT 1 ne nécessite pas d'installateur, vous pouvez le faire vous-même.

Disponible en option, le VARIATEUR LINE LIGHT vous permet de régler l'intensité lumineuse facilement.

- "Incassable", extrêmement robuste et résistant aux chocs
- Étanche pour résister à l'environnement exigeant des ateliers
- Basse tension 24V
- Durée de vie technique des LED 100.000 heures
- Fabriqué au Danemark

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

216 LED SMD
 189 lm/W
 2750 LumenS
 3000 Lux@0,5m
 Angle faisceau 75°
 tension d'alimentation 24V
 Consommation 26W
 IK07 / IP67
 Dimensions Ø25 x 1630mm
 Poids 1,4 kg

EU DESIGN
 PATENT
 1882523



PUISSANCE
 x 2



LINE LIGHT 1
 Réf. 03.5203