INNOVATION FROM DENMARK

(SCANGRIA

ZOOM

ORIGINAL SCANGRIP

SINCE 1906

Lampe frontale rechargeable avec 3 fonctions

Tout le monde a besoin d'une bonne lampe frontale mains-libres pour effectuer son travail dans des endroits où l'éclairage est insuffisant. C'est la raison pour laquelle nous élargissons notre gamme de lampes frontales pour professionnels avec une nouvelle lampe frontale rechargeable. Le design, les fonctionnalités et le prix très attractifs pour ce nouveau membre de la famille des lampes frontales SCANGRIP.

Il a été baptisé "ZOOM" parce que l'angle du faisceau peut être "zoomé" ou "dézoomé" selon la nature du travail à effectuer. Ainsi, l'angle du faisceau peut être réglé de 10° pour une très longue distance de 80 m à un angle beaucoup plus large de 70° pour une distance plus courte de 30 mètres.

La nouvelle ZOOM est très puissante et produit jusqu'à 220 lumens. Elle dispose de 3 différents niveaux d'éclairage qui permettent d'ajuster la puissance lumineuse en fonction du besoin réel de lumière. Le réglage peut se faire en ÉTAPE 1 = 10 lumens, ÉTAPE 2 = 80 lumens et ÉTAPE 3 = 220 lumens. L'étape 1 est appelée "mode lecture", car 10 lumens fournissent juste assez de lumière pour lire un mode d'emploi, un plan ou une carte par exemple.

ZOOM a un design moderne, épuré et compact, avec un poids remarquablement faible, à peine supérieur à 100 g, ce qui signifie que l'on ne la remarque presque pas lorsqu'on la porte. Le bandeau de 30 mm est souple et résistant, facile à ajuster à la longueur souhaitée. La tête de la lampe est orientable et peut être ajustée à 45° pour obtenir le meilleur angle d'éclairage possible.



Lampe orientable



Angle du faisceau réglable de 10° à 60°








3 fonctions:

ÉTAPE 1 = 10 lumen ÉTAPE 2 = 80 lumen ÉTAPE 3 = 220 lumen



Jusqu'à 80 m

ZOOM

Réf. 03.5627

Disponibilité prévue fin 2022

DESIGNED BY SCANGRIP IN DENMARK

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

LED

120 lm/W

55-1200 lux @0.5m

10/80/220 lm (étape 1/2/3)

Autonomie: 4,5-19 h

Temps de charge: 2,5 h

3,7V/2000 mAh Lithium-lon

5.5W

IP54

IK07

109 g

78 x 46,4 x 46,6 mm

years warranty