

# ROPE LIGHT

## 25 m godkendt, fleksibelt lysreb med 20000 lumen

ORIGINAL  
SCANGRIP



SINCE 1906

ROPE LIGHT er det eneste lovlige lysreb på markedet, perfekt til belysning på byggepladser og kan både bruges som orienterings- og arbejdslys. Med en længde på 25 meter og et ekstremt højt lysudbytte på 20000 lumen, vil ROPE LIGHT give optimal belysning og maksimal sikkerhed på arbejdspladsen.

ROPE LIGHT er ideel, hvor et langt, fleksibelt lyskabel er praktisk og brugbart, f.eks. hvor der er brug for lys ved reparationsarbejde inde i en tank, et rør eller i en tunnel, eller hvor der er brug for mere permanent lys, f.eks. i trappeopgang i forbindelse med nybyggeri.

### Maksimal sikkerhed

ROPE LIGHT kører på lavspænding (48 V DC), hvilket betyder, at der ikke er nogen risiko for at få stød, hvis båndet skulle blive klemt eller klippet over ved et uheld. Dette adskiller ROPE LIGHT fra alle andre lysreb på markedet, der anvender 230 V strøm direkte tilsluttet med risiko for livsfarligt stød. Kun lysreb, der tilsluttes via en strømforsyning er lovlige. Lysbåndet består af varmebestandig silikone og er fuldt fleksibelt, selv i stærk kulde ned til -20 °C. Med IP65 er ROPE LIGHT velegnet til brug i fugtige omgivelser.

ROPE LIGHT er flimmerfrit, hvilket betyder, at der ikke er nogen generende flimren, der kan være belastende at opholde sig i og i værste fald betyde fejlbedømmelse af roterende værktøj. ROPE LIGHT er EMC-certificeret (direktiv 2014/30/EU) og opfylder al gældende lovgivning på området.

### Nem og praktisk tilslutning

ROPE LIGHT leveres på en slagfast tromle med praktisk bærehåndtag. Strømforsyningen er indbygget med en fastmonteret tilslutningsledning på 1,5 meter, der gør det nemt at tilslutte til en almindelig stikkontakt.

For at undgå overophedning skal lysrebet altid rulles helt af tromlen, inden der tilsluttes strøm. For praktisk opbevaring kan strømkablet vikles om tromlen inde under lysrebet, når det ikke er i brug.

#### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

25 m LED-bånd  
120 LED'er pr. meter  
20000 lumen  
6000 Kelvin  
1,5 m 2 x 1,0 mm<sup>2</sup> H05RN-F  
220 - 240 V AC 50/60 Hz  
205 W  
-20 til +40 °C  
IK07  
Faldtest: 1 m  
IP65  
4,68 kg  
ø200 x 334 mm

Lavspænding (48 V DC). Ingen risiko for livsfarligt elektrisk stød.

Varmebestandigt lysreb



Indbygget strømforsyning med overophedningssikring og 1,5 m kabel.

DESIGNED BY  
SCANGRIP  
IN DENMARK

EU DESIGN PATENT PEN.  
EMC DIRECTIVE 2014/30/EU



Høj IP-beskyttelsesklasse til brug i fugtige omgivelser



Flimmerfri



Slidstærk silikone, der kan bøjes ned til -20 °C og har bestået glødetrådtest ved 650 °C



EMC-certificeret overholder gældende lovgivning.



Rul altid LED-båndet helt af tromlen, inden der tilsluttes strøm.

## ROPE LIGHT

Vare nr. 03.5815