

ROPE LIGHT

Ruban LED homologué de 25 m avec un éclairage puissant de 20000 lumens

ROPE LIGHT est le seul ruban lumineux légal sur le marché. Il est parfait pour l'éclairage des chantiers et peut être utilisé à la fois comme éclairage d'orientation et de travail. Avec une longueur de 25 mètres et un rendement lumineux extrêmement élevé de 20000 lumens, ROPE LIGHT assure un éclairage optimal et une sécurité maximale sur les chantiers.

ROPE LIGHT est idéal partout où un ruban lumineux long et flexible est pratique et utile, par exemple lorsque de l'éclairage est nécessaire pour des travaux de réparation à l'intérieur d'un réservoir, d'un tuyau ou d'un tunnel, ou lorsqu'un éclairage plus permanent est nécessaire, par exemple dans les cages d'escaliers lors d'une nouvelle construction.

Sécurité maximale

ROPE LIGHT fonctionne en basse tension, ce qui signifie qu'il n'y a pas de risque de choc électrique si le ruban est accidentellement pincé ou coupé. ROPE LIGHT se distingue ainsi de toutes les autres rubans lumineux du marché, qui utilisent une tension de 230 V avec un risque mortel d'électrocution. Seuls les rubans lumineux fonctionnant à partir d'une alimentation électrique sont légaux. Le ruban LED est fabriqué en silicone résistant à la chaleur. Il ne peut pas provoquer d'incendie et il est totalement flexible, même par grand froid (jusqu'à -20 °C). Avec son indice de protection IP65, ROPE LIGHT est adapté pour une utilisation dans des environnements de travail humides.

ROPE LIGHT est sans effet stroboscopique, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'effet gênant pendant le travail et, dans le pire des cas, pouvant entraîner une mauvaise évaluation des outils rotatifs. ROPE LIGHT est conforme à la Directive EMC 2014/30/EU et à toutes les législations applicables dans ce domaine.

Connexion facile et pratique

ROPE LIGHT est livré sur un touret résistant aux chocs et équipé d'une pratique poignée de transport. L'alimentation électrique est intégrée avec un câble de connexion fixe de 1,5m, ce qui facilite le branchement sur une prise de courant standard.

Pour éviter toute surchauffe, déroulez toujours complètement le ruban lumineux du touret avant de le brancher. Pour faciliter son rangement, le câble d'alimentation peut être enroulé sous le ruban lumineux lorsqu'il n'est pas utilisé.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Ruban strip LED 25 m
 120 LED/m
 20000 Lumens
 6000 Kelvin
 1.5 m 2x1.0 mm² H05RN-F
 220-240 V AC 50/60Hz
 205 W
 -20 to +40 °C
 IK07
 Résistance à l'impact de 1m
 IP65
 Poids 4.68 kg
 Dimensions ø 200 x 334 mm

Basse tension (48 V DC) pas de risque de choc mortel

Résistant à la chaleur pas de risque d'incendie



IP élevé pour utilisation en milieu humide



Pas de scintillement



Silicone résistant et flexible jusqu'à -20 °C et a passé le test du fil incandescent à 650°C avec succès



Certifié EMC - conforme à la législation en vigueur

Alimentation intégrée avec protection contre les surchauffes et câble de 1,5m

DESIGNED BY
 SCANGRIP
 IN DENMARK

EU DESIGN PATENT PEN.
 EMC DIRECTIVE 2014/30/EU



Déroulez toujours l'intégralité du ruban lumineux avant de l'allumer.

ROPE LIGHT

Réf. 03.5815

