

ROPE LIGHT

25 m zugelassenes, flexibles Lichtband mit 20000 Lumen

ORIGINAL
SCANGRIP



SINCE 1906

ROPE LIGHT ist perfekt für die Beleuchtung von Baustellen und kann sowohl als Orientierungs- als auch als Arbeitsleuchte verwendet werden. Mit einer Länge von 25 m und einer extrem hohen Lichtleistung von 20000 Lumen sorgt ROPE LIGHT für optimale Beleuchtung und maximale Sicherheit auf der Baustelle. Im Vergleich zum Vorgängermodell wurde ROPE LIGHT jetzt mit einem praktischen Griff und einer Aufrollvorrichtung zum Aufwickeln des Lichtbandes verbessert.

ROPE LIGHT ist ideal, wenn ein langes, flexibles Lichtband praktisch und nützlich ist, z. B. wenn Licht für Reparaturarbeiten in einem Tank, Rohr oder Tunnel benötigt wird oder wenn eine dauerhaftere Beleuchtung erforderlich ist, z. B. in Treppenhäusern bei Neubauten.

Es wird mit Niederspannung (48 V DC) betrieben, d.h. es besteht keine Gefahr eines Stromschlags, wenn das Band versehentlich eingeklemmt oder durchgeschnitten wird. ROPE LIGHT besteht aus hitzebeständigem Silikon und ist selbst bei extremer Kälte von bis zu -20 °C völlig flexibel. Mit IP65 ist das Lichtband für den Einsatz in feuchten Arbeitsumgebungen geeignet. ROPE LIGHT ist flimmerfrei, d.h. es gibt keinen lästigen Flimmereffekt, der bei der Arbeit stören und im schlimmsten Fall zu Fehleinschätzungen von rotierenden Werkzeugen führen kann. Es ist EMV-zertifiziert und entspricht allen geltenden Rechtsvorschriften in diesem Bereich (EMV-Richtlinie 2014/30/EU).

ROPE LIGHT verfügt über ein eingebautes Netzteil mit Temperaturüberwachung und ein festes 1,5 Meter langes Anschlusskabel, sodass es einfach an eine Standardsteckdose angeschlossen werden kann. Um Überhitzung zu vermeiden, wickeln Sie das Lichtband immer vollständig von der Trommel ab, bevor Sie den Strom anschließen. Zur bequemen Aufbewahrung kann das Stromkabel um die Trommel unter dem Lichtband gewickelt werden, wenn es nicht gebraucht wird.



Hohe IP-Schutzart für den Einsatz in feuchten Arbeitsumgebungen



Flackerfrei



Strapazierfähiges, bis -20 °C biegsames Silikon, das einen Glühdrahttest bei 650 °C bestanden hat



EMV-zertifiziert – entspricht den geltenden Rechtsvorschriften




Eingebaute Stromversorgung mit Temperaturüberwachung und 1,5 m Kabel

Verbesserte
Version
mit Trommel
und Handgriff

TECHNISCHE ANGABEN

25 m LED Lichtband
120 LEDs/m
20000 Lumen
1,5 m Kabel 2 x 1 mm² H05 RN-F
220-240 V 50/60 Hz
205 W
-20 bis +40 °C
IK07
1 m Schlagfestigkeit
IP65
6,04 kg
435 x 230 x 260 mm
(Aufgerollt)



Rollen Sie immer das gesamte Lichtband aus, bevor Sie es einschalten.

ROPE LIGHT

Art.Nr. 03.5816