

ROPE LIGHT

25 m godkendt, fleksibelt lysreb med 20000 lumen

ORIGINAL
SCANGRIP



SINCE 1906

ROPE LIGHT er perfekt til oplysning af byggepladser og kan bruges både som orienteringslys og arbejdslampe. Med en længde på 25 meter og en ekstremt høj lysstyrke på 20000 lumen sikrer ROPE LIGHT optimal belysning og maksimal sikkerhed på arbejdspladsen. Sammenlignet med den tidligere model er ROPE LIGHT nu blevet forbedret med et praktisk håndtag og en tromle til oprulning af lysrebet.

ROPE LIGHT er ideel, hvor et langt, fleksibelt lysreb er praktisk og nyttigt, f.eks. hvor der er behov for lys til reparationsarbejde inde i en tank, et rør eller en tunnel, eller hvor der er behov for mere permanent lys, f.eks. i trappeskakte under nybyggeri.

Det drives af lavspænding (48 V DC), hvilket betyder, at der ikke er risiko for elektrisk stød, hvis rebet ved et uheld skulle blive klemt eller skåret over. ROPE LIGHT er fremstillet af varmebestandig silikone, der er fuldt fleksibelt, selv i ekstrem kulde ned til -20 °C. Med IP65 er lysrebet velegnet til brug i fugtige arbejdsmiljøer. ROPE LIGHT er flimmerfri, hvilket betyder, at der ikke er nogen generende flimren, der kan være generende under arbejdet og i værste fald forårsage fejlbedømmelse af roterende værktøjer. Det er EMC-certificeret og i overensstemmelse med al gældende lovgivning på området (EMC-direktiv 2014/30/EU).

ROPE LIGHT har en indbygget strømforsyning med temperaturovervågning og er forsynet med 1,5 m kabel, som gør det nemt at tilslutte den til en almindelig stikkontakt. For at undgå overophedning skal lysrebet altid rulles helt af tromlen, inden strømmen tilsluttes. For nem opbevaring kan strømkablet vikles rundt om tromlen under lysrebet, når det ikke er i brug.



Høj IP-beskyttelsesklasse til brug i fugtige omgivelser



Flimmerfri



Slidstærk silikone, der er fleksibelt ned til -20 °C og har bestået glødetrådtest ved 650 °C



EMC-certificeret - overholder gældende lovgivning



Indbygget strømforsyning med overophedningssikring og 1,5 m kabel

Forbedret
version
med tromle
og håndtag

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

25 m LED-lysreb
120 LED'er/m
20000 lumen
1,5 m kabel 2 x 1 mm² H05 RN-F
220-240 V 50/60 Hz
205 W
-20 til +40 °C
IK07
1 m stødfasthed
IP65
6,04 kg
435 x 230 x 260 mm
(Oprullet)



Rul altid hele lysrebet ud, før det tændes.

ROPE LIGHT

Artikelnummer 03.5816