

ROPE LIGHT

Ruban LED flexible homologué de 25 m produisant 20 000 lumens

ORIGINAL
SCANGRIP



SINCE 1906

ROPE LIGHT est idéal pour l'éclairage des chantiers et peut être utilisé à la fois comme éclairage de signalisation et comme éclairage de travail. Long de 25 mètres et avec un flux lumineux extrêmement puissant de 20 000 lumens, ROPE LIGHT garantit un éclairage optimal et une sécurité maximale sur le chantier. Par rapport au modèle précédent, ROPE LIGHT a été amélioré grâce à une poignée pratique et un enrouleur permettant de ranger le ruban LED facilement. ROPE LIGHT est idéal lorsqu'un ruban LED long et flexible est nécessaire et pratique, par exemple pour éclairer des travaux de réparation à l'intérieur d'un réservoir, d'un tuyau ou d'un tunnel, ou lorsqu'un éclairage plus permanent est requis, par exemple dans les cages d'escalier lors de nouvelles constructions et bien d'autres encore.

ROPE LIGHT fonctionne en basse tension (48V), ce qui signifie qu'il n'y a pas de risque de choc électrique si le ruban est accidentellement pincé ou coupé. ROPE LIGHT est fabriqué en silicone résistant à la chaleur. Il est totalement souple, même dans des conditions de froid extrême jusqu'à -20 °C. Avec son indice de protection IP65, ROPE LIGHT est adapté à une utilisation dans des environnements de travail humides. ROPE LIGHT ne scintille pas, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'effet gênant qui peut être une gêne pendant le travail et, pire encore, causer une mauvaise évaluation des outils rotatifs. Il est certifié EMC et conforme à toutes les législations applicables dans ce domaine (directive EMC 2014/30/UE).

ROPE LIGHT est équipé d'une alimentation électrique intégrée avec surveillance de la température et d'un câble de raccordement fixe de 1,5 mètre, ce qui facilite le branchement à une prise de courant. Pour éviter toute surchauffe, déroulez toujours complètement le cordon lumineux du tambour avant de le brancher. Pour un rangement plus pratique, le câble d'alimentation peut être enroulé autour du tambour sous le ruban LED lorsqu'il n'est pas utilisée.



IP élevé pour une utilisation en milieu humide



Sans scintillement



Silicone résistant, flexible jusqu'à -20 °C testé à 650 °C avec le test du fil incandescent



Certifié EMC - conforme à la législation en vigueur



Alimentation intégrée avec surveillance de la température et câble de 1,5 m



Version améliorée avec enrouleur et poignée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ruban LED de 25 m
120 LED/m
20 000 lumens
Câble de 1,5 m 2 x 1mm² H05RN-F
220-240 V CA 50/60 Hz
205 W
-20 à +40 °C
IK07
Résistance à l'impact de 1 m
IP65
6.04 kg
435 x 230 x 260 mm (enroulé sur l'enrouleur)



Déroulez toujours entièrement ROPE LIGHT avant de l'allumer.

ROPE LIGHT

Réf. 03.5816