

TOWER 12 CONNECT

Projecteur de 12 000 lumens avec trépied intégré, alimenté par des batteries d'outils

TOWER 12 CONNECT est le projecteur le plus puissant du marché, équipé d'un trépied robuste intégré et alimenté par des batteries standard pour outils électriques. Conçu pour une utilisation intensive en extérieur, il résiste aux conditions difficiles des chantiers tout en restant léger et facile à transporter.

Le trépied intégré est réglable de 1,5 m à 3,0 m, permettant d'éclairer efficacement de vastes espaces intérieurs et extérieurs. Trois têtes LED réglables et une base inclinable à 360° offrent un éclairage directionnel, à 360° ou vers le bas avec 6 niveaux de luminosité (10-100 %).

L'installation est rapide et simple : déverrouillez-le, relevez la tour, et les pieds se mettent en place en douceur grâce à l'amortisseur intégré. Utilisez les trous de fixation pour fixer des piquets au sol afin d'assurer une stabilité supplémentaire sur des surfaces irrégulières ; sans piquets, la structure reste stable jusqu'à une inclinaison de 15 %. Les têtes LED peuvent être repliées vers l'intérieur pour les protéger pendant le transport, et un sac est fourni pour un rangement facile.



Le réglage OPTILight fournit l'éclairage (LUX) requis dans une situation de travail typique, garantissant un éclairage et une autonomie optimisés d'une simple pression. Cette lampe de travail offre un flux lumineux constant mesuré selon la norme européenne EN12464-2.

BATTERIE, CHARGEUR, CONNECTEURS ET ALIMENTATION SONT VENDUS SÉPARÉMENT

Connecteurs SCANGRIP pour batteries 18 V/20 V

AEG - 03.6158C
BERNER - 03.6155C
BOSCH/AMPHARE - 03.6140C
BOSCH GREEN - 03.6141C
DEWALT - 03.6142C
EINHELL - 03.6143C
FEIN - 03.6144C
FESTOOL - 03.6153C
FLEX - 03.6145C
HAZET - 03.6146C
HIKOKI - 03.6147C
HILTI - 03.6157C
INGERSOLL - 03.6152C
MAKITA - 03.6148C
MILWAUKEE - 03.6149C
PANASONIC - 03.6156C
RIDGID - 03.6154C
RUPES - 03.6159C
SNAP-ON - 03.6151C
WÜRTH - 03.6150C

Accessoires



*21.6 V

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

3 x 160 LED
1200-12 000 lm (6 niveaux)
Réglage OPTILight : 200 lux à 4 m
1 à 10 h d'autonomie avec une batterie de 18 V 5,2 Ah
Compatible avec le système de batterie METABO / CAS 18 V et toutes les autres batteries 18 V / 20 V grâce au CONNECTEUR SCANGRIP
50 min. 1200 lm (batterie de secours)
80 W
IP65 / IK08
Température d'utilisation de -10 à +40 °C
H 1555 à 3020 x Ø 1600 mm
14,86 kg



Une approche pionnière qui vise à réinventer le design et les fonctionnalités des lampes de travail à LED et à optimiser au maximum l'efficacité énergétique. En mettant l'accent sur la durabilité, nous avons repensé les standards existants en repoussant les limites pour prolonger la durée de vie de nos solutions d'éclairage.



JUST CONNECT

Ajoutez le connecteur adapté à votre batterie 18 V / 20 V



TOWER 12 CONNECT

Référence 03.6214C



Compatible avec le système de batterie METABO/CAS
Aucun connecteur n'est nécessaire pour METABO/CAS